Anwendungsfragebogen
Feuchtemessung HUMY 3000

Bitte füllen Sie folgende Prozess- und Produktfragebögen aus, die uns bei der Einschätzung Ihrer Anwendung behilflich sind.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an uns zurück.

Hinweis:
Der Fragebogen kann direkt am PC ausgefüllt werden. Aktivieren Sie dazu die Bearbeitung!

1) Welches Material soll gemessen werden? bitte wählen

Nähere Beschreibung:

2) Welche Korngröße hat das zu messende Material? bitte wählen

3) Dichte des Materials:

4) Wo soll das Material gemessen werden: bitte wählen

Others:

Schütthöhe am Sensor:

5) Feuchtebereich: min: % max: %

6) Materialtemperatur: min: °C max: °C

7) Umgebungstemperatur: min: °C max: °C

8) Welche Genauigkeit ist erforderl

9) Wie viele Messstellen sollen eingerichtet werden?

10) Wird eine Sonde in Atex-Ausführung benötigt? bitte wählen

11) Hilfsenergie: bitte wählen

Bleiben folgende Parameter konstant?

	Ja	Nein	Bemerkung
Materialart:	☐	☐	
Materialzusammensetzung:	☐	☐	
Dichte:	☐	☐	
Form:	☐	☐	
Schütthöhe am Sensor:	☐	☐	
Fließgeschwindigkeit:	☐	☐	

Mütec Instruments GmbH
Bei den Kämpen 26, 21220 Seevetal
Tel.: 04185 - 80 83 0 Fax: 04185 - 80 83 80
E-Mail: muetec@muetec.de

Anwendungsfragebogen
Feuchtemessung HUMY 3000

Bitte beantworten Sie folgende Fragen:

	Ja	Nein	Bemerkung
Ist das Material leitend?	☐	☐	
Ist mit Ablagerungen an der Sonde zu rechnen?	☐	☐	
Ist mit Vibrationen an der Sonde zu rechnen?	☐	☐	
Bildet sich Wasserdampf/Kondensation?	☐	☐	
Ist die Umgebungsluft aggressiv?	☐	☐	

Kontaktdaten:

Firma

Straße: PLZ / Ort:

Ansprechpartner: Hr.

Telefon E-Mail:

Space for notes:

Bitte senden Sie den Fragebogen per E-Mail zurück an:
R.Gawron@muetec.de oder T.Gaida@muetec.de

Mütec Instruments GmbH
Bei den Kämpen 26, 21220 Seevetal
Tel.: 04185 - 80 83 0 Fax: 04185 - 80 83 80
E-Mail: muetec@muetec.de